ACCESSIBLE

Caractéristiques

- La distance entre le bord du lavabo et le siphon est au minimum de 30 cm
- L'épaisseur maximale du lavabo est de 13 cm
- La hauteur entre le sol et le dessous du lavabo doit être au minimum de 67 cm ;
- La largeur du lavabo doit être de 60 cm.

Bénéfices

- Facilité pour les personnes à mobilité réduite de d'utiliser le lavabo à partir d'un fauteuil roulant par exemple
- Un châssis à hauteur variable assure une adaptation à tous les utilisateurs Les poignées sur certains permettent de s'avancer ou de se reculer aisément.
- Quand l'espace le permet un plan de toilette avec une ou deux plages de pose est encore plus fonctionnel.

Lifetime - Villeroy & Boch

Latitude -

S50 - VitrA

Access - Roca

ACCESSIBLE

Caractéristiques

- La distance entre le bord du lavabo et le siphon est au minimum de 30 cm
- L'épaisseur maximale du lavabo est de 13 cm
- La hauteur entre le sol et le dessous du lavabo doit être au minimum de 67 cm ;
- La largeur du lavabo doit être de 60 cm.

Bénéfices

- Facilité pour les personnes à mobilité réduite de d'utiliser le lavabo à partir d'un fauteuil roulant par exemple
- Un châssis à hauteur variable assure une adaptation à tous les utilisateurs Les poignées sur certains permettent de s'avancer ou de se reculer aisément.
- Quand l'espace le permet un plan de toilette avec une ou deux plages de pose est encore plus fonctionnel.

Starck 3 - Alape

Paracelsus 2 - Alape

Libertyline - Laufen

Série 950 - Alape

Fiche-produit propriété de l'Association Française des Industries de la Salle de Bains